

Linea Industria

## LUBYCAT

Scheda Tecnica n°096 Rev. 03/07/2014

Lubrificante spray a media viscosità specifico per catene

### APPLICAZIONI:

Lubycat è un lubrificante Spray ad alto grado di protezione specifico per catene di trasmissione.

Irrorato sulle parti in movimento, il prodotto penetra in profondità e crea una barriera idrofuga che isola e protegge il metallo costituente la catena.

Dopo l'applicazione Lubycat rimane adeso al metallo, anche in presenza di movimenti rapidi e veloci.

### MODO D'USO:

Pulire con attenzione la parte da trattare da eventuali residui oleosi. Irrorare ad impianto fermo da una distanza di circa venti centimetri, dopo aver bene agitato la bomboletta. Attendere qualche minuto ed avviare la macchina. Dopo aver fermato il movimento irrorare nuovamente e riavviare definitivamente. Lubrificare in seguito, secondo necessità, anche con l'impianto a regime di marcia.

### CATEGORIA:

- Prodotti speciali

### PUNTI DI FORZA:

- Efficacia
- Uso pratico in spray

### CAMPI DI IMPIEGO:

- Lubrifica efficacemente tutte le trasmissioni a catena

Il formulato è adatto a molti settori operativi, quali:

- Industria meccanica
- Industria cartaria
- Industria della ceramica e di produzione di laterizi
- Industria chimica
- Industria motoristica
- Reparti manutentivi
- Attività manutentive artigianali
- Autoriparazioni
- In generale su ogni macchina dove il trasferimento di moto si basa sulla trasmissione a catena.

**Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001**

PAGE 01