MOS2

Scheda Tecnica n° 249 Rev. 03/07/2014

Grasso spray al Bisolfuro di Molibdeno

APPLICAZIONI:

MoS2 è un grasso spray contenente bisolfuro di molibdeno e lubrificanti ad alte prestazioni in grado di fornire a lungo un corretto ingrassaggio delle parti trattate. Il prodotto ha caratteristiche EP ed è esente da punto di goccia (infusibile). Il bisolfuro di molibdeno, grazie alle sue caratteristiche di lubrificante a secco, permette a MoS2 di lubrificare a lungo le parti meccaniche anche quando la parte oleosa del grasso sarà stata 'consumata' dall'usura. Grazie a questa capacità ed alla resistenza agli agenti atmosferici e chimici, il prodotto può essere impiegato per ingrassare parti meccaniche quali:

- gru
- rotori
- elevatori
- trasportatori
- ingranaggi
- ruote dentate
- viti senza fine

MODO D'USO:

Agitare bene la bomboletta per almeno 20 secondi in modo che la pallina mescolatrice interna giri vorticosamente. Indirizzare lo spruzzo sulla parte da lubrificare.

CATEGORIA:

- Prodotti speciali

PUNTI DI FORZA:

- Efficacia
- Uso pratico in spray

CAMPI DI IMPIEGO:

- Lubrifica le parti meccaniche con l'efficacia del bisolfuro di molibdeno

I cinematismi e le apparecchiature di movimentazione sopra elencati, si possono comunemente trovare in ambienti quali:

- industria tessile
- industria meccanica
- industria chimica
- fonderie
- reparti manutentivi
- industria in generale
- artigianato

Via Liberazione 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia
Tel. +39 029880180 – Fax +39 029880486 www.roadmaster.it – info@roadmaster.it