

Chemical Roadmaster Italia



Linea Industria

ROADFLON SECCO L

Scheda Tecnica nº 158 Rev. 22/01/2016

Lubrificante Antiadesivo Antiossidante spray

APPLICAZIONI:

Roadflon secco L è un lubrificante secco ad alte prestazioni a base di Teflon micronizzato.

I solventi a rapida evaporazione contenuti nel prodotto fungono da veicolo per diffondere in modo uniforme le particelle di Teflon sulla superficie da lubrificare, preventivamente pulita e sgrassata.

Evaporati i solventi, sulla parte trattata si forma un sottilissimo film non oleoso di distaccante-lubrificante secco, dalle elevate caratteristiche di resistenza termica e chimica tipica dei composti a base di PTFE.

Il film è resistente alla temperatura ed alle aggressioni chimico-fisiche.

MODO D'USO:

Sgrassare le superfici da lubrificare con un solvente adatto, come il nostro prodotto Solfast.

Agitare bene la bomboletta per circa trenta secondi ed irrorare Roadflon secco L in modo uniforme da una distanza di circa venti o trenta centimetri dalla superficie.

CATEGORIA:

Prodotti per l'industria

PUNTI DI FORZA:

- Grande efficacia
- Uso pratico in spray

CAMPI DI IMPIEGO:

- Lubrificazione secca ad alte prestazioni
- Roadflon secco L è abitualmente utilizzato in situazioni ed in settori molto diversi come:
- Stampaggio plastica
- Lubrificazioni speciali
- Additivo di distacco per lavorazioni particolari
- Settore nautico
- Reparti manutentivi

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001