



Linea Casa
e Artigianato

EcoPool

Scheda Tecnica n° 737
Rev. 28/07/2014

Detergente Multisuperficie Concentrato Ecologico

Categoria:

- Sgrassatore
- Detergente Multisuperficie
- Prodotto polivalente

Applicazioni:

- Rimozione di tutti i tipi di sporco
- Smacchiatore su tessuti
- Rimozione colla ed etichette
- Per tutti i tipi di pulizia

Punti di Forza:

- Ecologico
- Versatile
- Risciacquo in molti casi non necessario
- Bassa Schiumosità

Applicazioni

EcoPool è un detergente per superfici, universale ecologico e amico dell'ambiente.

E' superconcentrato: si diluisce con acqua a seconda di cosa si deve pulire e vale fino a 200 litri di detergente pronto all'uso! Ha un odore leggero e gradevole, non contiene allergeni, profumi, biocidi, coloranti, solventi, fosfati.

Le sostanze di cui è costituito derivano da fonti rinnovabili (zuccheri naturali, glicerina, prodotti ricavati per biofermentazione) e sono tutte rapidamente biodegradabili.

EcoPool è sicuro ed efficace, sgrassa e rimuove velocemente tutti i tipi di sporco (oli, grassi, cere, inchiostri, smog, particolato, segni neri ecc.) presenti in officina, su attrezzi da lavoro in giardino, su auto e moto, in cucina e in mille altre casi. Utilizzando EcoPool potrete fare a meno di tutti gli altri prodotti.

EcoPool è sempre efficace, anche quando gli altri detergenti non funzionano (alcuni esempi: forni, bistecchiere, falciatrici sporche di olio ed erba incrostata, cassonetti, cerchioni auto, motori, macchinari, macchine utensili ecc.)

EcoPool può essere applicato con spruzzatore, ad immersione, a spazzola, con idropulitrice, lavasciuga ecc.

Nella maggior parte dei casi non è necessario il risciacquo.

Modo d'Uso

Lavaggio di superfici varie con idropulitrice: diluire in acqua al 5%. Spruzzare il prodotto dal basso verso l'alto e con moto orizzontale, possibilmente a bassa pressione, attendere alcuni minuti, poi risciacquare ad alta pressione, partendo sempre dal basso verso l'alto. Questo trattamento è adatto per facciate, pavimenti esterni, muretti, auto, moto, ecc.

Lavaggio di pezzi meccanici per immersione: diluire con acqua a seconda del tipo e della quantità di sporco da rimuovere. Indicativamente al 50% per pezzi con sporco molto pesante fino al 10% per sgrassature leggere. Eventualmente è possibile riscaldare la soluzione fino a 50-60 °C. Non danneggia alcun tipo di metallo, compreso zinco ed alluminio.



Modo d'uso

- A spruzzo
- A straccio
- Ad immersione
- Con idropulitrice
- Con macchina lavasciuga

Diluizioni Tipiche

Da 1:1 (50%)
a 1:200 (0,5%)

Lavaggio cerchioni auto e moto: utilizzare diluito al 25-30% (1:3), irrorare il cerchione con uno spruzzatore, lasciar agire per 30 secondi e ripassare con un panno. Per cerchioni particolarmente sporchi ripetere l'operazione e infine risciacquare abbondantemente.

Per eliminare macchie di erba, grasso, timbri, penne e pennarelli da stoffe: utilizzare puro, distribuendo il prodotto sulla macchia e sfregando fino a rimuoverla. Ripetere l'operazione se necessario. Risciacquare abbondantemente. Prima di utilizzare su capi delicati testare su un angolo nascosto.

Pretrattamento prima del lavaggio in lavatrice: utilizzare puro, distribuendo il prodotto sulla macchia. Sfregare leggermente e quindi procedere con il lavaggio. Prima di utilizzare su capi delicati testare su un angolo nascosto.

Pulizie quotidiane: in ristoranti, palestre, ambienti comuni, diluire con acqua al 5% ed utilizzare con trigger e straccio o spugna. Non è necessario risciacquare.

Per i vetri o altre superfici lucide utilizzare allo 0,5%, spruzzando sulla superficie e ripassando con un panno. Non lascia aloni.

Lavaggio di pavimenti con macchina lavasciuga: EcoPool alla diluizione d'uso sviluppa poca schiuma ed è quindi utilizzabile con macchine automatiche lavasciuga. Diluire all'1%, per pavimenti di uffici, al 3-4% per pavimenti ad alto calpestio od industriali, al 6-7% per pavimenti di officine, utilizzando eventualmente il sistema di dosaggio automatico, nei modelli che lo prevedono, secondo le istruzioni d'uso della macchina.

Lavaggio pavimenti con straccio o mop: diluire all'1% per pavimenti di uffici, al 3-4% per pavimenti ad alto calpestio od industriali, al 6-7% per pavimenti di officine.

Per eliminare colla ed etichette da superfici varie: utilizzare puro. Per le etichette più resistenti, spruzzare 2-3 volte a distanza di 5 minuti.

Caratteristiche tecniche

pH	13
pH (diluizione 1:5)	11-11,5
Colore	giallo
Densità (20°C)	1,045 g/cm ³

Prodotto per uso professionale. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto.